

W309ST

Tiro corto, brillante y compacto.



- **Luminoso proyector WXGA – 3800 ANSI lumens**
- **Lente de tiro corto - Imagen de 100 "desde poco más de un metro de distancia**
- **Conectividad sencilla – HDMI, VGA, USB power**
- **Audio claro y potente - Altavoz de 10W**

Proyecte presentaciones brillantes e intensas fácilmente en cualquier momento del día. Diseñado para salas de reuniones y aulas pequeñas, este proyector de corta distancia cuenta con un color asombroso, una lámpara de larga duración y funciones de ahorro de energía para proporcionar un menor costede mantenimiento.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3.800 lumens
Ratio de contraste	25.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	0.52:1
Distancia de proyección (m)	0.4m - 3.4m
Distancia focal (mm)	7.51
Offset nativo	112%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Control 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro., QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	316 x 244 x 108
Peso bruto	4.4 kg
Peso neto	3 kg

