

# W330UST

Proyector de tiro ultra corto



- **Bright WXGA projector - 3500 ANSI Lumens**
- **Lente de tiro ultra corto - imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Fácil conectividad - 2x HDMI y altavoz de 15W integrado**

Proyector de tiro ultra corto



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-4°
Corrección Keystone- Vertical	+/-4°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.27:1
Distancia de proyección (m)	0.49m - 0.66m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72mm/0.146"
Offset nativo	118%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless <b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	16W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HD-Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
LAN - display	Yes
LAN - wireless networking	Yes - optional
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( min.)	200W
Consumo energético ( máx.)	275W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	343 x 383 x 112
Peso bruto	5.71 kg
Peso neto	4.85 kg

