

# ZU500USTe

Proyector láser de tiro ultra corto WUXGA de alto brillo



- **Proyector láser WUXGA - 5000 lúmenes**
- **Lente de tiro ultra corto - imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia**
- **Tecnología láser DuraCore - 30,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**
- **Resistente al polvo - probado de forma independiente, certificación IP5X para una fiabilidad total**



El ZU500USTe está alimentado por una fuente de luz láser DuraCore de larga duración y bajo mantenimiento. El diseño sin lámpara y sin filtro reduce enormemente los costes de funcionamiento por un bajo coste total de propiedad.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	100.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	15°
Corrección Keystone- Vertical	15°
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	3.38m ~ 3.91m (133" ~ 154") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.727m - 0.84m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.7mm/0.146"
Offset nativo	117%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B servicio
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	33dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP5x
Idiomas OSD / display	18 languages: Arabic, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional), Turkish
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	1.608BTU/hour
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
LAN	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	250W
Consumo energético ( máx.)	400W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	383 x 318 x 111
Peso bruto	7.8 kg
Peso neto	5.8 kg

