

4K400x

Proyector True UHD 4K brillante para aulas y espacios de reunión



- **Resolución True 4K UHD - Compatible con HDR y HLG**
- **Luces en la pantalla - 4000 lúmenes para imágenes brillantes en cualquier entorno**
- **Amplia conectividad - Puertos HDMI duales, conexiones de audio, alimentación USB, trigger de 12 V y RS232**
- **Impresionante rendimiento visual - Admite 1080p 240 Hz con un delay ultrabajo de 4,2 ms**



Prepare su aula u oficina para el futuro con este proyector True 4K UHD de alto brillo.

El 4K400x proyecta los detalles más finos en cualquier entorno, incluso cuando no es posible un control total de la luz ambiental.

Este proyector cuenta con dos puertos HDMI, conexiones de audio, USB para alimentar dispositivos de 5 V, trigger de 12 V y un RS232 para integrarlo en su solución de control existente.

Specifications

EAN: 5055387666924, Colour: White

UPC: 796435 44 653 6, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	1.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-40°
Corrección Keystone - Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Óptica

Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Cambio de lente	Vertical +0%
Offset nativo	105%

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0 Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger
------------	--

General

Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	4.20ms

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	305W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	315 x 270 x 118
Peso bruto	4.68 kg
Peso neto	3.98 kg

