

N3751K

Displays profesionales de la serie N



- **Solución ideal para entornos profesionales - Personaliza tu contenido y muéstralo en orientación vertical u horizontal en una o varias pantallas**
- **Software intuitivo y fácil de usar - Las aplicaciones integradas permiten a los usuarios conectarse, presentar y colaborar de forma global, tanto en persona como a distancia**
- **Reproductor multimedia integrado y funciones de programación - Crea, personaliza y programa listas de reproducción multimedia y muestra contenidos en una fecha u hora determinadas**
- **Optimizada para soluciones de conferencia - Compatible con diversos accesorios, como cámaras web, altavoces Bluetooth y trolleys motorizados**



Las pantallas profesionales de la serie Connect están diseñadas para mejorar las actuales configuraciones de conferencias de entornos

corporativos y educativos para adaptarse a escenarios híbridos de trabajo y aprendizaje a distancia. Su intuitivo software permite a los usuarios conectarse, presentar y colaborar de forma global, tanto en persona como a distancia.

Specifications

EAN: 5055387666863, Colour: Black

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Display | |
| Luz de fondo | LED de tipo directo |
| Tamaño (diagonal) | 75" |
| Resolución | 3840x2160 |
| Brillo | 450 |
| Ratio de contraste | 1.200:1 |
| Relación de contraste (dinámica) | 3.000:1 |
| Angulo de visión | 178° |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Vida | 50.000 hours |
| Colores de la pantalla | 1.070 |
| Altavoces | 2 |
| Wattios por altavoz | 10W |
| Dureza de la superficie | 3H Mhos |
| Cristal | HAZE: 25% |



| | |
|--|--|
| Especificaciones físicas | |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 1685.6 x 81.6 x 963.7 |
| Especificaciones de tornillos de pared | M8*25mm |
| Agujeros VESA | 800x400 |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación estándar europeo Cable de alimentación estándar americano Cable de alimentación estándar británico Cable HDMI 3M Mando a distancia Batería QSG |

| | |
|-------------------|---|
| Conexiones | Inputs 1 x USB-C, 3 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x RJ45 Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF Control 1 x RS232 |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tamaño del Bisel (superior) | 15.90mm |
| Tamaño del Bisel (inferior) | 15.90mm |
| Tamaño del Bisel (izquierdo) | 15.90mm |
| Tamaño del Bisel (derecho) | 15.90mm |
| Condiciones de funcionamiento | 16/7 |
| Temperatura de funcionamiento (max) | 40°C |
| Peso neto | 34 kg |
| Peso bruto | 48 kg |
| Frecuencia Wireless | 2.4G/5G |

| | |
|--|-------------------|
| Power | |
| Fuente de alimentación | 100-240V~ 50/60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (máx.) | 425W |
| Consumo de energía - promedio (vatios) | 235 |

| | |
|--------------------------|---|
| Sistema operativo | |
| Versión del sistema | Android 11 |
| CPU | Quad A55 |
| GPU | Mali G51 |
| RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 32GB |
| Idiomas OSD / display | 17 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish |
| Software | Optoma Management Suite (OMS), Creative Board, File manager, Media player |

