



## Objetivo LUMIX S PRO S-R1635

Nombre	Estructura del objetivo	12 elementos en 9 grupos (3 objetivos esféricos, 1 objetivos ED y 1 objetivo UHR)
	Soporte	Soporte en L
	Estabilizador óptico de la imagen	No
	Longitud focal	f = 16-35 mm
	Tipo de apertura	9 hojas de diafragma/diafragma de apertura circular
	Apertura máxima	F4
	Apertura mínima	F 22
	Distancia de enfoque más cercana	0.25 m / 0.82"
	Aumento máximo	Aprox. 0,23x
General	Ángulo de visión diagonal	107° (gran angular) - 63° (teleobjetivo)
	Resistente al polvo y a las salpicaduras	Sí*
	Temperatura de funcionamiento recomendada	De -10 °C a 40 °C (de 14 °F a 104 °F)
	Tamaño del filtro	φ77 mm
	Diámetro máximo	φ85 mm/3,34 pulgadas
	Longitud general	99,6 mm/3,92 pulgadas (desde el extremo del objetivo hasta la base de su montura)
	Peso	Aprox. 500 g/17,63 onzas (sin incluir la tapa del objetivo, la tapa trasera del objetivo y la capa del objetivo)
	Accesorios estándar	Tapa del objetivo, tapa trasera del objetivo, capa del objetivo y bolsa de almacenamiento del objetivo
NOTA	Nota	*La resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si el objetivo entra en contacto directo con el polvo y el agua.